

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Elegante gama de molinos diseñados para complementar las máquinas de café.

Equipados con fresas de acero templado que garantizan una larga duración.

Un protector térmico detiene el motor en caso de sobrecalentamiento, conectándose de nuevo cuando se enfría, asegurando de esta manera la vida del motor.

Dosificador ajustable entre 5 y 12 gramos de café molido.

Su manipulación y acceso es sumamente simple.

Sobre pedido se puede servir con la palanca de dosificación a la derecha.

Dispositivo de puesta en marcha y paro dependiendo de la cantidad de café molido en el dosificador.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Elegant grinder range designed to fulfill coffee machines.

Grinding disks constructed of specially hardened steel to insure precise grinding and long life.

One thermic protector stops when over heated and starts again when cooled.

Exact dosification of ground coffee between 5 and 12 gr. Adjustable fineness of the grind.

Its manipulation and use is very simple and easy.

There is the possibility, when ordered, of having the dosification lever on the right side.

Automatic grinding to insure the freshest coffee.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Elegant gamme de moulin à café dessiné pour compléter les machines à café.

Équipées avec des fraises planes de longue durée fabriquées en acier trempé.

Avec un dispositif de protection thermique qui arrête le moteur automatiquement en cas de surchauffe et lequel recommence des la rafraîchissement.


Réglage du degré de mouture du café de 5 à 12 gr. de café moulu.

Manipulation et accès très simple.

Sur commande, on peut avoir le moulin avec le levier de dosification à droite.

Dispositif d'arrêt et de mise en marche automatique en fonction du niveau de café moulu dans la réserve doseur.

	Milady	New Futur SM	New Futur A	Rimini
Potencia Power Puissance	0,4 HP	0,6 HP	0,6 HP	0,6 HP
Protección térmica Thermic protection Protection thermique	SI	SI	SI	SI
Nº de vueltas Revolutions in R.P.M.'s Nombre de tours	1.300 R.P.M.	1.300 R.P.M.	1.300 R.P.M.	1.300 R.P.M.
Fresas de acero templado y rectificadas Grinding disks constructed of specially hardened steel Fraises d'acier trempé et rectifié	60 m/m	60 m/m	60 m/m	60 m/m
Capacidad del dosificador Dosificator capacity Capacité du dosificateur	300 gr.	600 gr.	600 gr.	600 gr.
Capacidad de la tolva Hopper capacity Capacité de la tremie	1 Kg.	1 Kg.	2 Kg.	2 Kg.
Peso neto Net weight Poids net	11 Kg.	18 Kg.	18 Kg.	18 Kg.
A Fondo Depth Profondeur	310 mm.	380 mm.	310 mm.	310 mm.
B Ancho Wide Largeur	180 mm.	140 mm.	180 mm.	180 mm.
C Alto Height Hauteur	430 mm.	620 mm.	610 mm.	610 mm.



FUTURMAT



Motores, 1-9
08040 Barcelona - España
Tel. 93 223 36 66
Fax 93 223 20 17
e-mail: info@gaggia.net